



LEISTUNGSERKLÄRUNG
DoP Nr. 1015-14110/1 DE

Version: 1

Druckdatum: 10.07.2025

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **TOX GAP**
2. Verwendungszweck(e):

Produkt	Verwendungszweck
Distanzschraube	Distanzschraube als Holzverbindungsmittel

3. Hersteller: **TOX-Dübel-Technik GmbH, Brunnenstraße 31, D-72505 Krauchenwies Ablach**
4. Bevollmächtigter: **BFU Fixing GmbH**
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **3**
6. Harmonisierte Norm: **DIN EN 14592:2008+A:2012**
Notifizierte Stelle(n): NB 1015
7. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung
Charakteristisches Fließmoment $M_{y,k}$ [Nmm]	Gewindebereich: 12.256 Glatter Bereich: 18.185
Charakteristische Ausziehparameter $f_{ax,k}$ [N/mm ²]	rechtwinklig zur Maserung: 15,91 parallel zur Maserung: 14,34
Charakteristische Kopfdurchzugparameter $f_{head,k}$ [N/mm ²]	26,44
Charakteristische Zugfestigkeit $f_{tens,k}$ [kN]	14,49
Charakteristisches Torsionsverhältnis	1,51
Charakteristische Dichte von Holz p_k [kg/m ³]	350 / 450
Dauerhaftigkeit (z.B. Korrosionsschutz)	Weiß verzinkt (3-5) μ m (Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995-1-1)

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

i. A. Daniel Wilhelm (Anwendungstechnik)

Krauchenwies-Ablach, 10.07.2025